

BDD-40-FC

Food Care draaideuren

BDD-FC

- Voor geconditioneerde ruimten boven 6°C.
- Tevens zeer geschikt voor ongeconditioneerde bedrijfsruimten
- Opdek loopdeur met isolerend deurblad
- Onzichtbaar bevestigde brede en gelaste kozijnconstructie
- Robuust en onderhoudsvriendelijk



BDD-40-FC

Toepassing

Functionele, robuuste én hygiënisch afgewerkte opdek loopdeur voor toepassing in voedselveilige geconditioneerde ruimten met gering temperatuurverschil. Uniek kenmerk van deze deuren is de onzichtbaar bevestigde foodcare kozijnconstructie. De afmetingen zijn naar keuze op de bedrijfssituatie af te stemmen. Deze foodcare deur is tevens als luik uitvoerbaar:

- Doorgang kantoor naar productie
- Doorgang naar facilitaire (kleed)ruimten
- Kantoor in productie zones
- Technische ruimten
- Archief- en droge opslagruimten

Standaard afmetingen (b x h)

- 1-vleugelig : dagmaat 900 x 2300 mm
- 2-vleugelig : dagmaat 1800 x 2300 mm
- luiken : dagmaat 800 x 800 mm

Deurblad

- Kern** : Hoogwaardig isolerend geschuimd doos profiel
- Dikte** : 40 mm
- Afwerking** : Aan beide zijden sendzimir verzinkte 0,70 mm staalplaat voorzien van hard-pvc-levensmiddelenfolie 150 mu in kleur RAL 9001
- Afdichting** : Opdek loopdeur met sleeprubber onder deurblad
- Draairichting** : DIN-links of DIN-rechts

Kozijn

- Inbouw** : In isolatiepanelen-, beton-, of metalstud wand
- Kozijn** : Aan beide zijden blind bevestigd RVS-304 geslepen profiel met in verstek gelaste hoeken voorzien van zwarte kunststof strip voor koudebrugonderbreking

Deurbeslag

- Scharnieren** : 3 of 4 roestvast stalen paumelles
- Openers** : aan beide zijden roestvast stalen deurkrukken met kort schilden. In 2-vleugelige uitvoering RVS-look espagnoetsluiting op vaste vleugel
- Slot** : inclusief cilinderslot (eurocilinder)



Opties tegen meerprijs

- Deurbladafwerking beide zijden in 0,8 mm RVS-304 zonmotief
- Venster met isolerende beglazing (4-15-5) met aan beide zijden anti-splinterfolie gevat in 2-RVS-kaders, kijkmaat 360 x 560 mm hoog
- Lekdorpelprofiel boven het deurkozijn bij buitenopstelling
- RVS-schopplaten aan beide onderzijde deurbladen
- Afwijkende en aanvullend deurbeslag (gelijksluitende cilinders, knopcilinder, vrij-bezetsluiting, elektromagnetische deurvergrendeling)
- Deurdranger met glijarm in RVS-look of aluminium
- Rubber tochtprofiel op het kozijn
- Onderprofiel
- Deuropvanger dictator

