



## Roma-deur type BDD-40-FC

### Toepassingsgebied

De Roma-bedrijfsdraaideur is een functionele, robuuste en onderhoudsvriendelijke loopdeur van het type opdek voor toepassing in voedselveilige geconditioneerde ruimtes met geringe temperatuurverschillen.



### Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

Buitenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 µm, in kleur RAL 9001.
Binnenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van kleur RAL 9001.
Dikte deurblad	: 40 mm.
Isolatie	: PUR-hardschuim, ca. 45 kg/m <sup>3</sup> .

### Kozijn

Inbouw	: in Roma-panelen met blind bevestigd paneel omvattend contra kozijn.
Kozijn	: opgebouwd uit een roestvast stalen profiel en voorzien van een zwart kunststof koudebrugonderbreking en gelast in de hoeken.

### Beslag

Scharnieren	: roestvast stalen paumelles.
Afdichting	: type opdekdeur, met sleeprubber onder het deurblad.
Openers	: aan beide zijden roestvast stalen deurkrukken met kortschilden. In 2-vleugelige uitvoering "r.v.s. look" espagnoetsluiting op vaste vleugel
Slot	: inclusief cilinderslot (eurocilinder).
Draairichting	: DIN links of rechts (bij 2-vleugelig loopvleugel rechts).

### Opties tegen meerprijs

- Deurblad in r.v.s. zonmotief uitvoering.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met aan beide zijden antisplinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Deurdranger, type Ivana 1670 aluminium met glijarm.
- Lekdorpelprofiel bij buitenopstelling.
- Schopplaten in roestvast staal.
- r.v.s. espagnoetsluiting bij 2-vleugelige uitvoering
- Afwijkende en aanvullende beslagmogelijkheden (zoals o.a. gelijksluitende cilinders, knopcilinder, vrij-bezetsluiting, elektrische sluitplaat).
- Rubber tochtprofiel op kozijn.
- Onderdorpel.

**roma**  
isolatiesystemen

