



Roma-deur type KSD/900-100

Toepassingsgebied

De Roma-koelschuifdeur type KSD/900-100 is een deur voor toepassing in geconditioneerde ruimtes met temperatuur boven nul graden. Deze deur is kenmerkend door zijn slanke vormgeving en het volledig vlak en rechthoekig deurblad.



Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

- | | |
|----------------|---|
| Buitenzijde | : verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van polyester coating 25 mu in een standaard kleur (RAL 9001, 9002 of 9010). |
| Binnenzijde | : verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van polyester coating 25 mu in een standaard kleur (RAL 9001, 9002 of 9010). |
| Dikte deurblad | : 100 mm. |
| Isolatie | : PUR-hardschuim, volumegewicht 45 kg/m ³ . |

Kozijn

- | | |
|-----------|---|
| Inbouw | : in Roma-panelen met blind bevestigd paneel omvattend contrakozijn. |
| Kozijn | : geperst PUR-kozijn |
| Afwerking | : in dezelfde specificatie als het deurblad.
Dagkantafwerking in roestvast staal 304 geslepen. |

Beslag

- | | |
|----------------|---|
| Afdichting | : rondom EPDM kraalrubber profiel. |
| Deurrail | : geanodiseerd corrosievrije aluminium rail, dalstukken, zodat het deurblad bij het sluiten door het eigen gewicht tegen het kozijn en de verzekerd is. |
| Afdekkap | : geïntegreerd in railbalk door afgesloten bovenzijde. |
| Ondergeleiding | : aluminium ondergeleidingsprofiel met kunststof geleidevoetjes. |
| Openers | : aan beide zijden (binnenzijde noodopener). |
| Schuifrichting | : DIN links of rechts. |

Opties tegen meerprijs

- Deurblad in foodsafe hard p.v.c.-folie of r.v.s. 304-uitvoering. Dagkant kozijn afgewerkt in r.v.s. 304-geslepen.
- Slot en/of slotvoorziening.
- Aluminium (RAL 3001) stootbalk met rubber stootblokken aan het uiteinde.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met aan beide zijden anti splinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Onderdorpelconstructie.
- Randverwarming 230 Volt.
- Railbaandoorvoer met zwanenhals of klapstuk.
- 2 deuren op 1 rail.
- Automatische bediening met frequentieregelaar met diverse bedieningsmogelijkheden, zoals easy opening.

roma
isolatiesystemen

