



roma
isolatiesystemen



KDD-88-HC-8W60

High Care brandwerende koeldraaideuren

- Voor koel- of ongeconditioneerde ruimten boven 0°C.
- Stompe draaideur met schuine foodsafe RVS-kozijnprofielen
- Brandwerend getest in een isolatiepanelenwand
- Voor binnen en buiten
- In isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand
- Uitstekend te combineren met niet-brandwerende serie HC



Kennis van condities



KDD - High Care brandwerende koeldraaideuren

Brandwerendheid

Typenummer: KDD-88-HC-BW60

EW60 *



60 min.

* Brandwerend getest in isolatiepanelenwand volgens NEN-EN 1634-1:2014.

Standaard afmeting: 1.000 x 2.300 mm

Deurblad

- Kern** : hoogwaardig brandwerend én isolerend materiaal
- Dikte** : KDD-88-HC-BW60: 88 mm
- Afwerking** : sendzimir verzinkte 0,75 mm staalplaat voorzien van polyester coating 25 µ in RAL 9001
- Afdichting** : 3-zijdig zwart rubber profiel en valdorpel onder het deurblad
- Draairichting** : DIN-links of DIN-rechts

Kozijn

- Inbouw** : in isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand
- Kozijn** : aan beide zijden blind bevestigd RVS-304 geslepen profiel met afgeschuinde zijden, in verstek gelaste hoeken en voorzien van koudebrugonderbreking
- Afdichting** : brandwerende zwelstrippen

Deurbeslag

- Scharnieren** : RVS-heavy duty scharnieren met schijflagers
- Openers** : RVS-deurkruk aan beide zijden
- Afsluiting** : insteekslot met RVS-voorplaat. Eurocilinder afsluiting
- Haaksluiting** : zorgt voor fixatie deurblad ter voorkoming van een vuur doorlatende aansluitnaad tussen deur en kozijn

Opties tegen meerprijs

- Deurbladafwerking in 0,8 mm RVS-304 zonmotief
- Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van hard-pvc levensmiddelenfolie 150 µ in diverse kleuren
- Venster met isolerende en brandwerende beglazing en anti-splinter folie, gevat in 2 RVS-kaders, kijkmaat 360 x 560 mm hoog of 260 x 1160 mm hoog in 60 min brandwerend
- Lekdorpelprofiel aan het deurkozijn bij buitenopstelling
- Schopplaten in RVS
- Dorpel paneelinbouw, kozijn rondom of dorpel beton inbouw
- Knopcilinder
- Deurdranger met glijarm in RVS-look of aluminium
- Roma-elektrische sluitplaat
- Anti-paniekslot



Kennis van condities



De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van hetgeen in de offerte wordt aangeboden.