



roma
isolatiesystemen



VDD-102-HC-BW30 | VDD-128-HC-BW60 | VDD-102-HC-BW90

High Care brandwerende vriesdraaideuren

- Voor vriesruimten tot -20°C.
- Stompe draaideur met schuine foodsafe RVS-kozijnprofielen
- Brandwerend getest in een isolatiepanelenwand: 30, 60 en 90 min.
- Voor binnen en buiten
- In isolatiepanelenwand
- Uitstekend te combineren met niet-brandwerende serie HC



Kennis van condities



VDD - High Care brandwerende vriesdraaideuren

Brandwerendheid

Typenummer: VDD-I02-HC-BW30 EI₁30 *  30 min.

Typenummer: VDD-I28-HC-BW60 EI₂60 *  60 min.

Typenummer: VDD-I02-HC-BW90 EW90 *   90 min.

* Brandwerend getest in isolatiepanelenwand volgens NEN-EN 1634-1:2014.

Standaard afmeting: 1.000 x 2.300 mm

Deurblad

Kern : hoogwaardig brandwerend én isolerend materiaal

Dikte : VDD-I02-HC-BW30: 102 mm
VDD-I28-HC-BW60: 128 mm
VDD-I02-HC-BW90: 102 mm

Afwerking : sendzimir verzinkte 0,75 mm staalplaat voorzien van polyester coating 25 mu in RAL 9001

Afdichting : 3-zijdig zwart rubber profiel en valdorpel onder het deurblad

Draairichting : DIN-links of DIN-rechts

Kozijn

Inbouw : in isolatiepanelenwand

Kozijn : aan beide zijden blind bevestigd RVS-304 geslepen profiel met afgeschuinde zijden, in verstek gelaste hoeken en voorzien van koudebrugonderbreking

Verwarming : randverwarming

Afdichting : brandwerende zwelstrippen

Deurbeslag

Dorpel : inbouw in panelenwand, in panelenwand kozijn rond om of in dorpel beton inbouw

Schanieren : RVS-heavy duty schanieren met schijfaglers

Openers : RVS-deurkruk aan beide zijden

Afsluiting : insteekslot met RVS-voorplaat. Eurocilinder afsluiting

Haaksluiting : zorgt voor fixatie deurblad ter voorkoming van een vuur doorlatende aansluitnaad tussen deur en kozijn



Opties tegen meerprijs

- Deurbladafwerking in 0,8 mm RVS-304 zonmotief
- Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van hard-pvc levensmiddelenfolie 150 mu in diverse kleuren
- Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van PET 55 mu in RAL 9010
- Venster met isolerende en brandwerende beglazing en anti-splinter folie, gevat in 2 RVS-kaders, kijkmaat 360 x 560 mm hoog of 260 x 1160 mm hoog in 60 min brandwerend
- Lekdorpelprofiel van het deurkozijn bij buitenopstelling
- Schopplaten in RVS
- Knopcilinder
- Deurdranger met glijarm in RVS-look of aluminium
- Roma-elektrische sluitplaat
- Anti-paniekslot



Kennis van condities

