



roma
isolatiesystemen



VDD-30-BW-HC | VDD-60-BW-HC | VDD-90-BW-HC

Roma High Care brandwerende vriesdraaideuren

- Voor vriesruimten tot -20°C.
- Stompe draaideuren met schuine foodsafe RVS-kozijnprofielen
- Brandwerend getest in een isolatiepanelenwand: 30, 60 en 90 min.
- Voor binnen en buiten
- In isolatiepanelenwand
- Uitstekend te combineren met niet-brandwerende serie HC

Kennis van condities



VDD - High Care draaideuren

Brandwerendheid

Typenummer: VDD-30-BW-HC EI₁30 *  30 min.

Typenummer: VDD-60-BW-HC EI₂60 *  60 min.

Typenummer: VDD-90-BW-HC EW90 *   90 min.

*Brandwerend getest in isolatiepanelenwand volgens NEN-EN 1634-1:2014 en in kader van CE-markering.

Standaard afmeting: 1.000 x 2.300 mm

Deurblad

Kern : Hoogwaardig brandwerend én isolerend materiaal

Dikte : VDD-30-BW-HC: 102 mm
VDD-60-BW-HC: 128 mm
VDD-90-BW-HC: 128 mm

Afwerking : Sendzimir verzinkte 0,75 mm staalplaat voorzien van polyester coating 25 mu in RAL 9001

Afdichting : 3-zijdig zwart rubber profiel en valdorpel onder het deurblad

Draairichting : DIN-links of DIN-rechts

Kozijn

Inbouw : In isolatiepanelenwand

Kozijn : Aan beide zijden blind bevestigd RVS-304 geslepen profiel met afgeschuinde zijden, in verstek gelaste hoeken en voorzien van koudebrugonderbreking

Verwarming : Randverwarming

Afdichting : Brandwerende zwelstrippen

Onderdelen

Dorpel : Inbouw in panelenwand, in panelenwand kozijn rondom of in dorpel beton inbouw

Deurbeslag : RVS-scharnieren, -deurkrukken en -langschilden

Deurdranger : Aluminium dranger met glijarm gemonteerd aan de scharnierzijde

Slot : insteekslot met RVS-voorplaat en eurocilinder

Haaksluiting : zorgt voor fixatie deurblad ter voorkoming van een vuur doorlatende aansluitnaad tussen deur en kozijn

Opties tegen meerprijs

- Deurbladafwerking in 0,8 mm RVS-304 zonmotief
- Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van hard-pvc levensmiddelenfolie 150 mu in RAL 9001
- Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien van PET 55 mu in RAL 9010
- Lekdorpelprofiel bij buitenopstelling
- Schopplaten in RVS
- Knopcilinder
- Deurdranger in RVS
- (Gecertificeerde) elektrische sluitplaat
- Anti-paniekslot

Kennis van condities

